



Laser rotacyjny Lamigo SPIN 320 IP54 CZEWONY RC700MM

Cena brutto	2 825,00 zł
Cena netto	2 296,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904238930984
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Laser Rotacyjny SPIN 230 Lamigo Czerwona wiązka lasera Samopoziomujący 360



Lamigo Spin 320 to profesjonalny laser rotacyjny, stworzony z myślą o wymagających użytkownikach z branży budowlanej i instalacyjnej. Dzięki precyzyjnemu kompensatorowi i odpornej obudowie sprawdzi się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, w trudnych warunkach atmosferycznych.

- Kolor wiązki lasera: **czerwony**



Zastosowanie Spin 320 - wszechstronność w każdej branży

Laser rotacyjny idealnie nadaje się do **prac budowlanych, instalacyjnych** oraz **ogrodowych**.

- Montaż instalacji elektrycznych: **wyznaczanie bruzd, puszek, szafek i oświetlenia**
- Prace wylewkowe: **ustalenie poziomu i wysokości**
- Aranżacja pomieszczeń: **sufity podwieszane, ścianki działowe, wnęki**
- Układanie glazury: **plytki ściennie i podłogowe**
- Montaż drzwi i okien: **ustawianie futryn i okien**
- Prace w ogrodzie: **wytyczanie ogrodzeń, altanek, trawników**
- Budowa hal: **ustawianie słupów, dźwigarów, fasad**
- Instalacje sanitarne: **przewody, rury, klimatyzacja**
- Zabudowa meblowa: **kuchnie, sklepy, stoiska targowe**
- Roboty żelbetowe: **fundamenty, stropy, prefabrykaty**
- Nadzór budowlany: **pomiary i kontrola jakości**
- Suche tynki: **profile, szyny, płyty g-k**



Właściwości Spin 320 - precyzja i niezawodność

Model Spin 320 łączy w sobie **zaawansowane funkcje z prostotą obsługi**.

- **Automatyczna niwelacja** w pionie i poziomie
- **Widoczna wiązka lasera** - światło czerwone **635 nm**
- **Pochylenie głowicy** do $\pm 9\%$ w jednej osi lub łącznie do 12%
- **Cztery tryby obrotu** głowicy: 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- **Możliwość skanowania wiązki** - plamka rotująca, stała lub oscylująca
- **Wyświetlanie kąta 90°** lub pionu
- **Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne**
- **Odporność IP54** - zabezpieczenie przed kurzem i wilgocią



Dane techniczne - kluczowe parametry Spin 320

- Dokładność pozioma i pionowa: $\pm 1\text{mm}/10\text{m}$
- Zasięg pracy: **do 500m z detektorem**
- Obroty głowicy: **0, 60, 120, 300, 600 obr/min**
- Laser: **Czerwony**
- Kąt skanowania: **0o, 10o, 45o, 90o, 180o**
- Możliwość wyznaczania spadków: $\pm 9\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 12% w obu osiach
- Zakres działania kompensatora: **5o**
- Dioda laserowa: **Światło widzialne, 635nm**
- Dokładność dolnej diody pionowej: $\pm 1\text{mm}/1.5\text{m}$
- Gniazdo statywu: **5/8"**

-
- Zasięg pilota: około **20m**
 - Temperatura pracy: **-20oC - +50oC**
 - Zasilanie: **Akumulator Li-Ion 3.7V 8000mAh**
 - Czas pracy między ładowaniami: **około 25 godzin**
 - Klasa szczelności: **IP 54**
 - Wymiary: **210×200×190mm**
 - Waga: **2.0kg**



Detektor laserowy Lamigo RC 700MM to precyzyjny odbiornik wiązki laserowej, który znacząco ułatwia pracę z niwelatorami rotacyjnymi. Dzięki swojej uniwersalności, może współpracować z laserami

emitującymi światło czerwone lub zielone, niezależnie od producenta.

Zastosowanie RC 700MM - dokładność i wygoda w każdych warunkach Odbiornik pozwala na **szybkie i precyzyjne odczyty** nawet przy **silnym nasłonecznieniu**, zastępując konieczność obserwowania wiązki laserowej gołym okiem.

- **Przeznaczony do laserów rotacyjnych** (światło czerwone/zielone)
- **Współpracuje z urządzeniami wszystkich producentów**
- **Podświetlany ekran z wyświetlaczem cyfrowym** - pokazuje odchylenie w **mm lub calach**
- **Sygnał dźwiękowy** z różnymi tonami w zależności od położenia
- **Dwie libelle** - ułatwiają precyzyjne ustawienie w pionie lub poziomie
- W zestawie **uchwyt do łaty**



Dane techniczne detektora RC 700MM

- Wysokość okna detekcji: **127 mm**
- Dokładność pomiaru: **± 1 mm, ± 2 mm, ± 5 mm** (tryby do wyboru)
- Zasilanie: **4 baterie LR6 (AA)**
- Temperatura pracy: **od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$**
- Wymiary: **178 x 78 x 38 mm**
- Waga: **0.4 kg (z bateriami)**



W zestawie:

- Laser LASER **SPIN 320**
- Odbiornik **RC700MM** (do wiązki czerwonej i zielonej) z uchwytem na łąkę

- Pilot
- **Tarcza** celownicza
- Okulary
- Ładowarka
- Wielofunkcyjny **uchwyt** ścienny
- **Walizka transportowa** z wyprofilowanym wnętrzem
- **Instrukcja** w języku polskim



Dane techniczne

- Dokładność pozioma i pionowa: **$\pm 1\text{mm}/10\text{m}$**
- Zasięg pracy: **do 500m z detektorem**
- Obroty głowicy: **0, 60, 120, 300, 600 obr/min**
- Laser: **Czerwony**
- Kąt skanowania: **0o, 10o, 45o, 90o, 180o**
- Możliwość wyznaczania spadków: **$\pm 9\%$ w każdej osi, w sumie nie więcej niż 12% w obu osiach**
- Zakres działania kompensatora: **5o**
- Dioda laserowa: **Światło widzialne, 635nm**
- Dokładność dolnej diody pionowej: **$\pm 1\text{mm}/1.5\text{m}$**
- Gniazdo statywu: **5/8"**
- Zasięg pilota: **około 20m**
- Temperatura pracy: **-20oC - +50oC**
- Zasilanie: **Akumulator Li-Ion 3.7V 8000mAh**
- Czas pracy między ładowaniami: **około 25 godzin**
- Klasa szczelności: **IP 54**
- Wymiary: **210x200x190mm**
- Waga: **2.0kg**

W zestawie

- Laser LASER **SPIN 320**
- Odbiornik **RC700MM** (do wiązki czerwonej i zielonej) z uchwytem na łąkę
- Pilot
- **Tarcza** celownicza
- Okulary
- Ładowarka
- Wielofunkcyjny **uchwyt** ścienny
- **Walizka transportowa** z wyprofilowanym wnętrzem
- **Instrukcja** w języku polskim