



Laser rotacyjny Spin 235 IP54 CZERWONY 500m Detektor RC600MM

Cena brutto	4 423,00 zł
Cena netto	3 595,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904238930229
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Spin 235 - laser rotacyjny 500m z pilotem i odbiornikiem RC600MM



Laser rotacyjny Spin 235 - precyzja i niezawodność dla profesjonalistów

- Kolor wiązki lasera: czerwony
- Spin 235 to **flagowy laser rotacyjny**, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Precyzja i dokładność

Dzięki **elektronicznemu kompensatorowi** i zaawansowanej technologii, Spin 235 gwarantuje wysoką precyzję pomiarów.

- Dokładność: **$\pm 0,75\text{mm}/10\text{m}$**
- **Wyznaczanie spadków:** do $\pm 10\%$ w jednej osi, do $\pm 16\%$ w obu osiach
- **Automatyczna korekta położenia osi**
- **Funkcja TILT** - wykrywanie potrażeń



Funkcjonalność i wygoda obsługi

Spin 235 został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze i komforcie użytkowania.

- **Podświetlany ekran LCD** dla lepszej widoczności
- **Pilot radiowy** o zasięgu do **150 m**
- Możliwość współpracy z **siedmioma laserami jednocześnie**
- **Obsługa z klawiatury** i pilotem
- **Regulowana prędkość głowicy** (0, 60, 120, 300, 600 obr./min)

Wytrzymałość i niezawodność

Solidna konstrukcja pozwala na pracę w wymagających warunkach budowlanych.

- **Klasa szczelności IP54** – odporność na kurz i zachlapania
- **Zakres pracy:** do **500 m** z detektorem
- **Zakres kompensatora:** 5°
- **Temperatura pracy:** od -20°C do +50°C



Dane techniczne

- **Dokładność pracy poziomej i pionowej:** $\pm 0,75\text{mm}/10\text{m}$
- **Wyznaczanie spadków:** do 10% w pojedynczej osi, w sumie nie więcej niż 18% w obu osiach
- **Laser:** Czerwony
- **Zakres pracy kompensatora:** 5o
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Obroty głowicy:** 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- **Kąt skanowania:** 0o, 10o, 45o, 90o, 180o
- **Dioda laserowa:** Światło widzialne, 635nm
- **Gniazdo statywu:** 5/8"
- **Zasięg pilota:** około 150m

-
- **Temperatura pracy:** -20oC-- +50oC
 - **Zasilanie:** Akumulator Litowo-Jonowy
 - **Czas pracy między ładowaniami:** około 40 godzin
 - **Klasa szczelności:** IP 54
 - **Wymiary:** 160×160×190mm
 - **Waga:** 2.1kg



Zastosowanie Spin 235

Laser doskonale sprawdzi się w różnych pracach budowlanych i instalacyjnych.

- **Roboty ziemne:** wykopy, nasypy, plantowanie terenu
- **Nawierzchnie:** parkingi, drogi, stadiony
- **Montaż konstrukcji:** hale, sufity podwieszane, ścianki działowe
- **Instalacje:** elektryczne, hydrauliczne, wentylacyjne
- **Poziomowanie:** posadzki, wylewki, kontrola wysokości
- **Krajobraz i ogród:** altany, trawniki, kostka brukowa



Właściwości lasera rotacyjnego Lamigo Spin 235

- **Dwuosiowe spadki** nastawiane cyfrowo
- Cyfrowy **pion i poziom**
- **Ciągły nadzór i automatyczna korekta** położenia osi na wartości nastawione na ekranie
- **Funkcja TILT** (detekcja potrąceń).
- Ciągłe wyświetlany kąt **90o** i **linia pionu**
- **Podświetlany ekran**
- **Obsługa pilotem** radiowym wyposażonym w ekran **LCD**, z możliwością współpracy jednocześnie z **siedmioma laserami**
- **Obsługa z klawiatury**
- **Czterostopniowa** funkcja oscylacji (skanowania)

-
- Zasilanie **akumulatorowe** i **bateryjne**
 - Regulowana prędkość **obrotów głowicy**
 - Wbudowany **pionownik laserowy**
 - Możliwość **wyznaczania spadków**
 - Przeznaczony do pracy **wewnątrz** i na **zewnątrz** budynków



RC 600MM z uchwytem do łąty

Ułatwia lokalizację wiązki lasera, zastępując ludzkie oko. Przeznaczony do pracy z laserami

rotacyjnymi emitującymi **czerwone światło**, niezależnie od producenta.

- Wyposażony w **podświetlany wyświetlacz**, który pokazuje **odchylenie od poziomu** w **milimetrach lub calach**, a także **sygnał dźwiękowy** i **libellę**, pomagającą w prawidłowym ustawieniu odbiornika w **pozycji pionowej**.

Parametry techniczne:

- **Wysokość okna czujnika laserowego:** 125mm
- **Dokładność:** Tryb precyzyjny: $\pm 1,5\text{mm}$; Tryb zgrubny: $\pm 2,5\text{mm}$
- **Zasilanie:** bateria 9V (6F22)
- **Temperatura pracy:** od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- **Wymiary:** 165mm $\times$ 76mm $\times$ 35mm
- **Waga:** 0.4kg (z baterią)



W zestawie:

- Laser **Spin 235**

- **Odbiornik** z uchwytem na łatę **RC600MM**
- **Pilot** radiowy z ekranem LCD
- **Tarczka** celownicza
- **Okulary** ochronne
- **Ładowarka**
- **Wielofunkcyjny** uchwyt ścienny
- **Dodatkowy** akumulator
- **Walizka** transportowa
- Instrukcja w **języku polskim**



Dane techniczne

- **Dokładność pracy poziomej i pionowej:** $\pm 0,75\text{mm}/10\text{m}$
- **Wyznaczanie spadków:** do 10% w pojedynczej osi, w sumie nie więcej niż 18% w obu osiach
- **Laser:** Czerwony
- **Zakres pracy kompensatora:** 5o
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Obroty głowicy:** 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- **Kąt skanowania:** 0o, 10o, 45o, 90o, 180o
- **Dioda laserowa:** Światło widzialne, 635nm
- **Gniazdo statywu:** 5/8"
- **Zasięg pilota:** około 150m
- **Temperatura pracy:** -20oC-- +50oC
- **Zasilanie:** Akumulator Litowo-Jonowy
- **Czas pracy między ładowaniami:** około 40 godzin
- **Klasa szczelności:** IP 54
- **Wymiary:** 160×160×190mm
- **Waga:** 2.1kg

W zestawie

- Laser **Spin 235**
- **Odbiornik** z uchwytem na łatę **RC600MM**
- **Pilot** radiowy z ekranem LCD
- **Tarczka** celownicza
- **Okulary** ochronne
- **Ładowarka**
- **Wielofunkcyjny** uchwyt ścienny
- **Dodatkowy** akumulator
- **Walizka** transportowa
- Instrukcja w **języku polskim**