Dane aktualne na dzień: 06-12-2025 21:45

Laser rotacyjny Spin 330 CZERWONY odbiornik RC700 500m

Cena brutto	**3 945,00 zł**
Cena netto	**3 207,32 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5904238930991**
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	**Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)**

Opis produktu

Niwelator laserowy Spin 330 Laser budowlany 500m Czerwony Odbiornik RC-700

Laser rotacyjny Spin 330 z odbiornikiem RC-700

Lamigo Spin 330 to nowoczesny **laser rotacyjny** z ulepszonym kompensatorem termicznym, zapewniający precyzyjne pomiary w każdych warunkach.

Wyposażony w **pionownik** laserowy, wyświetlacz **LCD** oraz odbiornik milimetrowy **RC-700**, gwarantuje **dokładność i wygodę obsługi**.

Solidna konstrukcja i funkcje automatycznej korekty czynią go niezawodnym wyborem na budowie i w pracach

wykończeniowych.

- Oszczędza czas dzięki szybkiemu **poziomowaniu** i wyznaczaniu **spadków**
- Ułatwia pracę w trudnych warunkach dzięki klasie szczelności **IP54**
- Zwiększa **precyzję pomiarów** nawet na dużych dystansach do **500 m**
- Zapewnia wygodę obsługi dzięki **pilotowi** i czytelnemu ekranowi **LCD**

Przedłużamy okres użytkowania do **5 lat**

Dane techniczne

Poniżej przedstawiamy **kluczowe parametry lasera Spin 330**, które gwarantują precyzję, niezawodność i komfort pracy.

- **Dokładność pracy poziomej:** ±0,75mm/10m
- **Dokładność pracy w pionie**: ±1mm/1,5m
- **Wyznaczanie spadków:** do 10% w pojedynczej osi, w sumie nie więcej niż 16% w obu osiach
- **Zakres pracy kompensatora:** 5o
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem
- **Obroty głowicy:** 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- **Kąt skanowania:** 0o, 10o, 45o, 90o, 180o
- **Dioda laserowa czerwona:** Światło widzialne, 635nm
- **Gniazdo statywu:** 5/8"
- **Zasięg pilota:** około 20m
- **Temperatura pracy:** -20oC - +50oC
- **Zasilanie:** Li-Ion 7,4V 4000mAh
- **Czas pracy między ładowaniami:** około 45 godzin
- **Klasa szczelności:** IP 54
- **Wymiary:** 160×160×190mm
- **Waga:** 2,2kg

Zastosowanie lasera Spin 330

Laser Spin 330 sprawdza się w szerokim zakresie prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, zapewniając **szybkie i dokładne wyznaczanie poziomów oraz pionów**.

- **Roboty ziemne**: plantowanie terenu, wykopy, nasypy, podsypki.
- **Nawierzchnie**: stadiony, place składowe, parkingi, drogi.
- **Uzbrojenie terenu**: kolektory sanitarne i deszczowe, ciepłociągi, wodociągi itp.
- **Posadzki**: wylewanie i zacieranie, kontrola poziomu.

- **Podział pomieszczeń**: sufity podwieszane, podłogi podniesione, ściany działowe, wnęki.
- **Drzwi** i **okna**: montaż okien, ustawianie futryn.
- **Krajobraz** i **ogród**: płoty, altany, oczka wodne, trawniki, kostka brukowa, wiaty, alejki.
- **Budowa hal**: słupy, dźwigary, fasady.
- **Kubaturowe**: **fundamenty**, posadzki, stropy, mury, ławy drutowe, elementy prefabrykowane, żelbeton.
- **Instalacja elektryczna**: bruzdy, listwy, punkty mocowania oświetlenia, otwory, puszki, szafki.
- **Glazura**: płytki podłogowe, ścienne.
- **Instalacje**: przewody, rury, grzejniki, klimatyzatory, puszki, otwory.
- **Zabudowa** kuchni, sklepów: szafki, lady, regały, podłogi.
- **Stoiska targowe**: konstrukcje, ścianki, wyposażenie.
- **Suche tynki:** szyny, profile, płyty.
- **Nadzór:** kontrola, obmiary.

Właściwości lasera rotacyjnego Lamigo Spin 330

Laser Spin 330 łączy zaawansowane funkcje pomiarowe z łatwością obsługi, co zapewnia **precyzyjne i niezawodne pomiary w każdych warunkach**.

Precyzja i stabilność pomiarów

- **Dwuosiowe spadki nastawiane cyfrowo** – umożliwiają szybkie i dokładne ustawienie **spadków**, przyspieszając

prace poziomujące i odwadniające.

- **Cyfrowy pion i poziom** – zapewnia precyzyjne wyznaczenie **osi**, minimalizując ryzyko błędów w pomiarach.
- **Ciągły nadzór i automatyczna korekta położenia osi** – utrzymuje dokładność pomiaru nawet przy drobnych **przesunięciach** lub **wibracjach**.
- **Funkcja TILT (detekcja potrąceń)** – alarmuje o przypadkowym przesunięciu lasera, chroniąc dokładność pracy.
- **Funkcja WIND** – zmniejsza wpływ **wibracji** i podmuchów wiatru, utrzymując stabilność **pomiarów** na zewnątrz.
- **Ciągle wyświetlany kąt 90° i linia pionu** – umożliwia natychmiastową orientację w **pionie** i **poziomie**.
- **Możliwość wyznaczania spadków** – pozwala dokładnie kontrolować **nachylenia**, kluczowe przy **posadzkach** i **instalacjach**.

Komfort i funkcje dodatkowe

Obsługa lasera jest wygodna i szybka, co pozwala pracować efektywnie nawet na dużych placach budowy.

- **Podświetlany ekran** – ułatwia odczyt danych w słabo oświetlonych **warunkach**.
- **Obsługa pilotem** – pozwala na zdalne sterowanie i wygodną **pracę** na większych odległościach.
- **Obsługa z klawiatury** – umożliwia precyzyjne **ustawienia** i **konfigurację** bez dodatkowych narzędzi.
- **Czterostopniowa funkcja oscylacji (skanowania)** – pozwala dostosować zakres i kierunek **skanowania** do potrzeb pomiarowych.
- **Regulowana prędkość obrotów głowicy** – zwiększa komfort **pracy** i umożliwia dopasowanie do rodzaju wykonywanych **zadań**.
- **Wbudowany pionownik laserowy** – ułatwia wyznaczanie **pionu** bez dodatkowych urządzeń.
- **Przeznaczony do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków** – zapewnia **uniwersalność** zastosowań w różnych warunkach.

Detektor RC-700MM – precyzyjna praca z laserem

RC-700MM z **uchwytem do łaty** zastępuje **oko ludzkie** przy szukaniu **wiązki lasera**. Dzięki **podświetlanemu ekranowi**, **sygnałowi dźwiękowemu** i wbudowanym **libellom** zapewnia szybkie i **dokładne ustawienie** w pionie lub poziomie.

Dane techniczne detektora RC 700MM

- **Wysokość okna czujnika laserowego:** 127mm
- **Dokładność:** Tryb do wyboru: ±1mm, ±2mm lub ±5mm
- **Zasilanie:** 4 baterie LR6 (AA)
- **Temperatura pracy:** od -20℃ do +50℃
- **Wymiary:** 178m × 78mm × 38mm
- **Waga:** 0.4kg (z baterią)

W zestawie:

- Laser rotacyjny **Spin 330**
- Odbiornik milimetrowym **RC-700**
- Pilot
- **Tarczkę** celowniczą
- Okulary
- Ładowarkę
- Wielofunkcyjny **uchwyt ścienny**
- **Walizkę** z wyprofilowanym wnętrzem
- **Instrukcję** w języku polskim

Dane techniczne

- **Dokładność pracy poziomej:** ±0,75mm/10m
- **Dokładność pracy w pionie**: ±1mm/1,5m
- **Wyznaczanie spadków:** do 10% w pojedynczej osi, w sumie nie więcej niż 16% w obu osiach
- **Zakres pracy kompensatora:** 5o
- **Zasięg pracy:** do 500m z detektorem

- **Obroty głowicy:** 0, 60, 120, 300, 600 obr/min
- **Kąt skanowania:** 0o, 10o, 45o, 90o, 180o
- **Dioda laserowa czerwona:** Światło widzialne, 635nm
- **Gniazdo statywu:** 5/8"
- **Zasięg pilota:** około 20m
- **Temperatura pracy:** -20oC - +50oC
- **Zasilanie:** Li-Ion 7,4V 4000mAh
- **Czas pracy między ładowaniami:** około 45 godzin
- **Klasa szczelności:** IP 54
- **Wymiary:** 160×160×190mm
- **Waga:** 2,2kg

W zestawie

- Laser rotacyjny **Spin 330**
- Odbiornik milimetrowym **RC-700**
- Pilot
- **Tarczkę** celowniczą
- Okulary
- Ładowarkę
- Wielofunkcyjny **uchwyt ścienny**
- **Walizkę** z wyprofilowanym wnętrzem
- **Instrukcję** w języku polskim