



Niwelator optyczny Lamigo CN-24 24x z kompensatorem

Cena brutto	591,00 zł
Cena netto	480,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904238930007
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Lamigo CN-24 to solidny niwelator geodezyjny do pomiarów budowlanych.



Dane techniczne

- Powiększenie lunety: 24x
- Średnica obiektywu: 38mm
- Pole widzenia: 1°20'
- Rozdzielczość optyczna: 3"
- Najkrótsza celowa: 0,4m
- Stała mnożenia: 100
- Stała dodawania: 0
- Zakres pracy kompensatora: $\pm 15'$
- Dokładność kompensatora: 0.3"
- Przewaga libelli: 8'/2mm
- Podział koła poziomego: 1 gon
- Błąd średni na kilometr podwójnej niwelacji: 1,5mm
- Masa instrumentu: 1,4 kg
- Mocowanie: 5/8"



Niwelator optyczny CN-24

Niwelator optyczny CN-24 to **wysokiej jakości narzędzie pomiarowe**, które oferuje doskonały kompromis między ceną a dokładnością pomiarów. Jego solidna konstrukcja i precyzyjne parametry sprawiają, że jest idealnym wyborem dla profesjonalistów i amatorów.

Wysoka dokładność pomiaru

Niwelator CN-24 charakteryzuje się **dokładnością do 1,5 mm na kilometr podwójnej niwelacji** oraz rozdzielczością optyczną na poziomie 3".

- Dokładność kompensatora: **0.3"**
- Pole widzenia: **1°20'**
- Dokładność poziomowania: **8'/2mm**



Solidna konstrukcja i przeznaczenie

Niwelator wyposażony jest w **obiektyw o średnicy 38 mm** i **lunetę o powiększeniu 24x**, co zapewnia wyraźny obraz i łatwość w celowaniu.

- **Metalowa obudowa** gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia
- **Zastosowanie w budownictwie, kształtowaniu krajobrazu oraz planowaniu przestrzennym**

Szybkie i precyzyjne ustawienie

Proces ustawienia niwelatora CN-24 jest szybki i wygodny dzięki **kolimatorowi i łatwemu celowaniu**.

- Możliwość **szybkiego celowania** przy pomocy kolimatora

-
- **Solidne statywowanie i poziomowanie** za pomocą libelli i śrub poziomujących



Zastosowanie niwelatora CN-24

Niwelator jest przeznaczony do szerokiego zakresu prac niwelacyjnych w różnych dziedzinach:

- **Budownictwo kubaturowe i powierzchniowe**
- **Kształtowanie krajobrazu**
- **Planowanie przestrzenne oraz obmiary kontrolne**

Prosta obsługa i konserwacja

Instrument łatwo ustawić i skalibrować, a po zakończonej pracy wymaga tylko **wytarcia i przechowywania w**

suchym miejscu.

- **Ochrona przed wilgocią:** po pracy w deszczu instrument należy osuszyć i przechowywać w suchym pomieszczeniu



W zestawie:

- Niwelator **CN-24**
- Walizka na niwelator



Dane techniczne

- **Powiększenie lunety:** 24x
- **Średnica obiektywu:** 38mm
- **Pole widzenia:** 1°20'
- **Rozdzielczość optyczna:** 3"
- **Najkrótsza celowa:** 0,4m
- **Stała mnożenia:** 100

-
- **Stała dodawania:** 0
 - **Zakres pracy kompensatora:** $\pm 15'$
 - **Dokładność kompensatora:** 0.3"
 - **Przewaga libelli:** 8'/2mm
 - **Podział koła poziomego:** 1 gon
 - **Błąd średni na kilometr podwójnej niwelacji:** 1,5mm
 - **Masa instrumentu:** 1,4 kg
 - **Mocowanie:** 5/8"

W zestawie

- Niwelator **CN-24**
- Walizka na niwelator