



Odbiornik laserowy LAMIGO RC-600G do zielonych laserów rotacyjnych

Cena brutto	821,64 zł
Cena netto	668,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904238930526
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Lamigo RC 600G - detektor do zielonej wiązki lasera rotacyjnego + uchwyt



Lamigo RC 600G - Profesjonalny Odbiornik do Laserów Rotacyjnych

Lamigo RC 600G to niezawodny **odbiornik do laserów rotacyjnych** z zieloną wiązką, który znacząco ułatwia precyzyjne pomiary na placu budowy i w terenie.

Kompatybilność z laserami rotacyjnymi

-
- Działa z laserami rotacyjnymi emitującymi zieloną wiązkę
 - Obsługuje urządzenia różnych producentów

Duże okno detekcji - szybkie i wygodne pomiary

- **Okno pomiarowe o wysokości 130 mm** zwiększa efektywność pracy
- Ułatwia odnalezienie wiązki nawet z większej odległości



Podświetlany ekran i dodatkowe diody sygnalizacyjne

- **Dwa ekrany LCD** umożliwiają odczyt pomiarów z obu stron urządzenia
- **Diody sygnalizacyjne** pomagają w precyzyjnym ustawieniu lasera nawet z dużej odległości

Wbudowany głośnik i regulacja dźwięku

-
- **3 tryby dźwięku** pozwalają określić wysokość wiązki bez patrzenia na ekran
 - Możliwość **regulacji głośności** dla komfortowej pracy



Solidna i wytrzymała konstrukcja

- **Gumowana obudowa** zapewnia odporność na trudne warunki pracy
- **Mocne magnesy** umożliwiają montaż na metalowych konstrukcjach

Dwa tryby dokładności

- **Tryb precyzyjny: ± 1 mm** dla najbardziej wymagających zadań

-
- **Tryb zgrubny: ± 5 mm** do szybszych pomiarów orientacyjnych



Dane techniczne odbiornika do lasera z zieloną wiązką RC 600G

- **Wysokość okna czujnika laserowego: 125mm**

-
- **Dokładność:** Tryb precyzyjny: $\pm 1,5\text{mm}$; Tryb zgrubny: $\pm 2,5\text{mm}$
 - **Zasilanie:** bateria 9V (6F22)
 - **Temperatura pracy:** od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
 - **Wymiary:** $165\text{mm} \times 76\text{mm} \times 35\text{mm}$
 - **Waga:** 0.4kg (z baterią)



Zestaw zawiera:

- Odbiornnik **RC600G**
- Uchwyt do łaty
- Bateria 9V



Dane techniczne

- **Wysokość okna czujnika laserowego:** 125mm

-
- **Dokładność:** Tryb precyzyjny: $\pm 1,5\text{mm}$; Tryb zgrubny: $\pm 2,5\text{mm}$
 - **Zasilanie:** bateria 9V (6F22)
 - **Temperatura pracy:** od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
 - **Wymiary:** $165\text{mm} \times 76\text{mm} \times 35\text{mm}$
 - **Waga:** 0.4kg (z baterią)

W zestawie

- Odbiornik **RC600G**
- Uchwyt do łaty
- Bateria 9V