



Spawarka do plastiku tworzyw sztucznych BOSITE S2 180/min

Cena brutto	2 059,00 zł
Cena netto	1 673,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5904507010461
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Spawarka do plastiku tworzyw sztucznych BOSITE S2 180/min

- **Profesjonalna spawarka** do plastiku z **zewnętrznym źródłem powietrza** zapewniająca skuteczne spawanie
- Długi przewód roboczy **2m** i wygodna **pistoletowa rękojeść**
- **Możliwość stosowania różnych dysz** do spawania i zgrzewania, zapewniająca **wszechstronność**
- Spawarka idealna do **spawania ciągłego**

W zestawie:

- Spawarka **BOSITE S2**
- Dysza redukcyjna **5mm**
- Skrobak **25mm**
- Walizka



Zobacz jak wygląda spawarka BOSITE S2 na filmie:



Kluczowe cechy użytkowe

- **Regulacja temp.** na pokrętko
- Spawarka **jest mała** co sprawia, że jest **idealna** do spawaniach w **rogach**, gdzie jest mało miejsca
- Idealna do spawania **przemysłowego** oraz **motoryzacyjnego**
- Możemy **podczepić spawarkę do paska** lub umieścić ją w **innym miejscu** niż gdzie prowadzi się naprawę
- Urządzenie **przeznaczone jest do prac ciągłych** co jest jego dużą zaletą

Automatyczne wychładzanie po pracy

- Po zakończeniu pracy, po wyłączeniu spawarki **przełącznikiem 0/1**, urządzenie **automatycznie kontynuuje nadmuch** powietrza przez **3 minuty**, aby bezpiecznie **schłodzić grzałkę**. **Zwiększa to żywotność** elementów grzewczych i zabezpiecza **urządzenie przed uszkodzeniem**

Zaprojektowany do pracy ciągłej

Urządzenie do spawania plastiku przeznaczone dla warsztatów **usługowych** do **prac długich**. Oddzielenia elementu **grzejnego** od **dmuchawy** umożliwia **praktyczne przenoszenie** jej przy pasie lub **umocowanie na stanowisku pracy**. Dzięki **długiemu przewodowi** nie jest ograniczonej swobodą ruchów, co znacząco **zwiększa komfort** podczas użytkowania.

- 1 **Ochrona** przed przecieraniem
- 2 Przewód roboczy - **2m**
- 3 Regulacja **temp.**
- 4 Włącznik **On/Off**
- 5 Przewód zasilający - **3m**
- Waga urządzenia z przewodem: **2,25kg**

→ Urządzenie nie posiada wyświetlacza.





Zalety techniczne

- **Przyjemny** i wygodny **kształt**, który doskonale pasuje do dłoni.
- Funkcja **automatycznego chłodzenia** urządzenia.
- Mała **waga** ułatwia pracę.
- Bezpieczne użytkowanie dzięki chłodzonej **rurze osłonowej**.
- **Niskie koszty** eksploatacji.
- **Szybka** i **łatwa** wymiana grzałki.
- Możliwość wykonywania **długotrwałych prac**.
- **Długość węża** z rękojeścią wynosi aż **2 metry**.

Dane techniczne - BOSITE S2

- **Zewnętrzna** dmuchawa
- **Osobna** rękojeść pistoletowa
- Moc **1600W**
- Temperatura do **600** st.
- Przewód roboczy **2** metry
- Przewód zasilający **3** metry
- Wydajność **180l/min**
- Wylot **30-32mm**



Przygotowanie powierzchni przed spawaniem

- Skrobak do plastiku trójkątny pozwala na **ręczne wyfrezowanie rowka pod spaw** w tworzywie sztucznym bez użycia dodatkowych narzędzi.

Możliwość wymiany ostrza.

- Skrobak / zdzierak **25mm** do przygotowywania powierzchni. Zalecany do stosowania **przed spawaniem - poprzez wyrównanie**, gradowanie, usuwanie powłok itp.. Trójkątna budowa ostrza pozwala łatwo z fazować tworzywo przed spawaniem, a dzięki obracaniu ostrzy masz w sumie **3 powierzchnie do wykorzystania**.

Lepsza kontrola i komfort pracy

Dysza do spawarki do plastiku, **krótka skośna wygięta** do wygody pracy.



Dane Techniczne

- **Zewnętrzna** dmuchawa
- **Osobna** rękojeść pistoletowa
- Moc **1600W**
- Temperatura do **600** st.
- Przewód roboczy **2** metry
- Przewód zasilający **3** metry
- Wydajność **180l/min**
- Wylot **30-32mm**

W zestawie

- Spawarka **BOSITE S2**
- Dysza redukcyjna **5mm**
- Skrobak **25mm**
- Walizka