




Spoiwo do spawania plastiku PPE+PA 100g

Cena brutto	25,70 zł
Cena netto	20,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904507007331
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Spoiwa do spawania plastiku PPE-PA 100g





Spoiwo PPE-PA jest niezbędnym wyposażeniem przy naprawach plastików. W zestawach **spawarka + spoiwa** jest często dobierane jako **uzupełnienie zestawu dla spawarek** umożliwiające dokładną naprawę elementów plastikowych.

[Spoiwa mogą różnić się fakturą lub kolorem niż jak to jest widoczne na zdjęciu.]

Wymiary:

- Trójkąt: **~3,5mm**
- Pasek: **~8mm**



Temperatura spawania

Ze względu na to, że spawanie może odbywać się **w różnych warunkach** (ciepłe / zimne pomieszczenie) różnice temperatur mogą się **delikatnie różnić**. Pod uwagę trzeba również brać **wydajność samego urządzenia**. Dodatkowo mogą wystąpić inne ewentualne dodatki, o których producenci nie zawsze informują.

- **PPE-PA** - temp. topnienia: **350-420°C**



Zastosowanie:

- elementy samochodów francuskich



Przedmiotem tej aukcji jest spoiwo PPE-PA - 100g

Na pozostałych aukcjach znajdziecie **inne popularne spoiwa sprzedawane po 100g lub 1kg**, miks **pasków i trójkątów**:

- **ABS** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PP/EPDM** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PEHD** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PVC** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PPET2X** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PP+T20** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PP+T40** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PPLD** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PP/PE** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PP** - [100g](#) / [1kg](#)


- **ABS-U** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PA-U** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PBT-U** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PC-U** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PE-U** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PP-U** - [100g](#) / [1kg](#)

- **PA 6.6** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PAGF** - [100g](#) / [1kg](#)
- **PMMA** - [100g](#) / [1kg](#)
- **POM** - [100g](#) / [1kg](#)

- PP-GF - [100g](#) / [1kg](#)
- PPE-PA - [100g](#) / [1kg](#)
- PPET4X - [100g](#) / [1kg](#)

Posiadamy również **zestawy mieszane** po [600g](#), [1kg](#) oraz [1.5kg](#), które składają się z powyższych spoiw po **100g**.

- **10x100g (1kg)** - zestaw spoiw **uchodzi jako standardowe uzupełnienie spawarek** umożliwiając dokładną naprawę elementów plastikowych
- **6x100g (600g)** - zestaw **uniwersalnych** spoiw
- **15x100g (1.5kg)** - zestaw dedykowany **do napraw motoryzacyjnych**



W zestawie:

- Spoiwo **PPE-PA** 100g - **1szt.**

Zalecane spoiwa do napraw tworzyw

Oznaczenie	Zalecane spoiwo
ABS	ABS-U, ABS
ABS/PC ABS/PET AES, AEPDS ASA ASA/PC ABA/ABAK, AEPDS	ABS-U
BMC, CFRP, CF, DCPD, EP, FRP, GFRP, AFRP, BFRP, MF, MPF, PDCD, PF, SMC, SBP, SPP, UF, UP, UP+GF, VE	Kleje: SA 1-15, PU16, EP61, Kemispox V21 I W21
EVA	EVA
PE / HDPE / PEHD HD-PE / PE-HD, PE-UMHW PE 80/100/120	PEHD, PE-s, PE-U
PELD LDPE / LLDPE / PE-LD	PELD; PE-U
MDPE / PEMD	PE-U
PA PA 6 PA 6.6 /66/11/12	PA-U, PA 6,6
PA+GF PA6 GF	PA+GF, PA-U
PA/ABS	PA-U, PA/ABS
PA/ABS	PA-U, PA/ABS
PBT PBT+ABS PBT+ASA PBT+GF PBT+PET	PBT-U
PC PC/PBT PC/PET PC/ABS PC/ASA PC/GF	PC-U PC
SAN	SAN
PPE PPO PPO+PA PA+PPE PPE+PS PPE+PA	PPE PPE+PA PA-U PP-ET4X
PPS / PPS+GF	PPS / ABS

Oznaczenie	Zalecane spoiwo
PP+GF, FRPP	PP+GF, PP
PMMA	PMMA
PEEST	PBT-U
PP+T, PP+TX, PP+M, PP+S, PP+TD, PP+MD, PP+TV, PP+K, PP+TF 10;20;30;40, HC PP, PP+GM	PP-ET4X PP+T20 PP+T40
POM, POM-C, POM-H	POM
PP, PP-C, PP-H	PP
PS, GPPS, HIPS	PS, SAN, ABS-U
PP/EPDM, PP+E, PP-EP PP+PLA, P/E, E/P, P-TE	PP+ET4X PP/EPDM
PP/PE	PP/PE, PP
PPA	PPA
PU PUR,	PUR; kleje: PU16/ SA1
PU RIM - PUR RIM, PUGF	klej SA 1-15 NAT
PVC, PCW PVC-C, PVC-H, VC, CW, CPVC	PVC
PVDF	PVDF
PET, PETG PET+PBT PET+ASA APET, CPET,	PET
TPE-A, TPA	PA-U, PA 6,6
TPE-U, TPU, PTU	kleje: PU16/ SA1
TEO, TPO, TPE-0, TPE-V,	PP+ET4X, klej ATKPU16+ATK822
TPC	PC-U, PC
SMA SB, SBS, SEBS, SEPS, TPE-S, TPS	ABS-U, PS, SAN
TPC-ET / EE (TEEE)	TPE, PP+ET4X, PBT- U
PAS, PBI, PEEK, PEAI, PEI, PES, PESU, PIB, PAEK, PAI, PTFE, PE-X, TPSU	Klej PP 1-02

Tabela spawania tworzyw sztucznych