



Zgrzewarka spotter DIGI SPOT 3 3000A/400V + akcesoria

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Cena poprzednia	2 199,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Waga (z opakowaniem)	28 kg
Zwroty i reklamacje	Kliknij żeby przeczytać
Wysyłka	Zamówienia wysyłamy do godziny 12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Zgrzewarka spotter DIGI SPOT 3 3000A/400V

Jest to profesjonalny, funkcjonalny spotter do naprawy powłok karoserii.



Profesjonalne urządzenie **przeznaczone do napraw karoserii** na mocnym miedzianym

transformatorze z regulacją siły i czasu zgrzewania.

Zgrzewarka solidnie wykonana odporna na warunki warsztatowe.

Zgrzewarka Digi Spot 3 / 400V to urządzenie do wyciągania, zgrzewania jednostronnego, łatania i rozgrzewania elektrodą węglową blach.

Przeznaczone w szczególności do napraw karoserii samochodowych.

Zobacz zgrzewarkę spotter na filmie:

W zestawie:

- Zgrzewarka Spotter - źródło zasilania
- Młotek wraz z uchwytem do trójkątów do wybijania wgnieceń + 20 trójkątów
- Elektroda do wbijania miejsc przeciągniętych oraz miejsc po trójkącie
- Elektroda węglowa dł. 305mm 3szt do bańkowania, obkurczania rozciągniętej blachy
- Szybka masa dla wygody pracy
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu



DIGI SPOT 3	SN:	
Weight=22kg	 EN60974-10:2007 EN61000-3-12:2011 EN62135-1-2008	
~	$U_{20}=1.6V$ to 10V	
$I_{2CC}=3000A$	$I_{2P}=1200A$	
1~50/60Hz	$U_{IN}=380V$	
$S_{max}=20KVA$	$S_n=3.3KVA$	

Dane techniczne:

- 1 fazowy (230V 50-60Hz) lub 2 fazowy (400V 50-60Hz)
- Bezpiecznik 16A
- Pobór mocy 3,3 KVA
- Napięcie wyjściowe 1,6V - 10V
- Cykl pracy 5%
- Wymiary: 346 x 220 x 280mm
- Waga: 22kg (bez okablowania)
- Moc maksymalna 3000A
- Moc znamionowa 1200A
- Max prąd zgrzewania 3000A
- Długość kabli: 2000 - 4000mm
- Zgrzewanie jednostronne max 1 + 1mm

System pracy w 3 trybach:

- **Automatyczny** - urządzenie może zgrzewać bez naciskania przycisku na uchwycie młotka.
- **Manualny** - umożliwia ustawienie czasu oraz mocy zgrzewania
- **Pulsacyjny** - do blach sprężystych, pokrywanych galwanicznie, o utlenionej powłoce lub ze śladami farby





Dane techniczne

- 1 fazowy (230V 50-60Hz) lub 2 fazowy (400V 50-60Hz)
- Bezpiecznik 16A
- Pobór mocy 3,3 KVA
- Napięcie wyjściowe 1,6V - 10V
- Cykl pracy 5%
- Wymiary: 346 x 220 x 280mm
- Waga: 22kg (bez okablowania)
- Moc maksymalna 3000A
- Moc znamionowa 1200A
- Max prąd zgrzewania 3000A
- Długość kabli: 2000 - 4000mm
- Zgrzewanie jednostronne max 1 + 1mm

W zestawie

- Zgrzewarka Spotter - źródło zasilania

-
- Młotek wraz z uchwytem do trójkątów do wybijania wgnieceń + 20 trójkątów
 - Elektroda do wbijania miejsc przeciągniętych oraz miejsc po trójkącie
 - Elektroda węglowa dł. 305mm 3szt do bańkowania, obkurczania rozciągniętej blachy
 - Szybka masa dla wygody pracy
 - Instrukcja obsługi
 - Dowód zakupu